

1

Wählen Sie eine geeignete Stelle für die Montage der Konsole am Lenker aus. Am einfachsten lässt sich die Konsole an einem geraden Lenkerstück montieren.

Für geschwungene Low- oder High-Riser Lenker siehe nebenstehende Abbildungen.



Montieren Sie Konsole an dem nach oben geschwungenen Teil des Lenkers.



Vermeiden Sie eine Montage der Konsole an dem nach unten geschwungenen Teil des Lenkers.

2

Zur Befestigung der Konsole stecken Sie den Clip und den dünnen Gummi-Spacer auf den Lenker.

Versichern Sie sich dabei, dass der Spacer die freie Stelle zwischen den Enden des Clips bedeckt.



Der Gummi-Spacer muss die freie Stelle des Clips am Lenker in Fahrtrichtung (vom T-Stück aus) schließen.



Wird der Gummi-Spacer falsch angebracht oder die freie Stelle wird nicht geschlossen, kann die Konsole während der Fahrt verrutschen.

3

Bringen Sie die Docking Station korrekt auf dem Clip an und ziehen Sie die Sicherungsschraube fest.

Die Docking Station wurde speziell so konstruiert, dass die Konsole leicht zu entfernen ist.

HINWEIS

Bitte vorsicht: Schraube nicht zu fest anziehen!



Ziehen Sie die Sicherungsschraube genau so fest, dass die Konsole vollständig in der Einriegelungssicherung einrastet. Prüfen Sie durch einen leichten Druck den sicheren Sitz der Konsole in der Docking Station, um zu verhindern, dass sich diese während der Fahrt löst.

Für die Montage an Oversized-Lenkern (Ø 31,8 mm)

Abhängig von der Montageposition an Oversize-Lenkern verwenden Sie bitte den größeren Lenker-Clip und ggf. zusätzlich ein oder zwei Gummi-Spacer zur Justierung.

Ansonsten folgen Sie bitte den Montageanweisungen wie oben.

